# 报价响应文件

## 一、报价一览表

项目编号：CSZFCG2026002-2　　供应商名称：成都畅易汽车科技有限公司（加盖单位公章）

项目名称：赤水市中等职业学校新能源汽车实训中心设备采购项目（二次）

| 第一次报价（元） | |
|---|---|
| **大写金额** | 玖拾玖万玖仟捌佰元整 |
| **小写金额** | 999800.00 |
| **付款方式** | 签订合同付款 30%，货物采购安装完毕付款 20%，验收合格付款 50%。<br>(实际到账时间以财政实际拨付为准) |
| **备注** | 1、响应有效期：提交响应文件截止日起 90 天内。<br>2、交货地点：赤水市中等职业学校（贵州省赤水市天兴东路 600 号）。<br>3、交货时间：合同签订之日起 30 个工作日内交货、调试安装完成。<br>4、我公司投标文件采购内容及要求响应并满足竞争性谈判文件要求无遗漏。<br>5、我公司投标产品技术参数响应并满足竞争性谈判文件要求无遗漏.<br>6、我公司投标文件其他要求响应并满足:<br>6.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。<br>6.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。<br>6.3 质保期 :按照产品的国家标准严格执行。 |

响应供应商授权代表签字：李俊

职　务：经理　　联系电话：13438162077　　日　期：2026 年 8 月 27 日

# 二、分项报价表

项目编号：CSZFCG2026002-2　　供应商名称：成都畅易汽车科技有限公司（加盖单位公章）

项目名称：赤水市中等职业学校新能源汽车实训中心设备采购项目（二次）

| 序号 | 品牌 | 规格型号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 几何 | G6 | 新能源教学教研实训车（纯电） | 车身尺寸长×宽×高 4752×1804×1520mm 轴距 2700mm 整备质量 1565kg 最高车速 150km/h 0-100km/h 加速 9.8s 动力电池 46.11kWh 磷酸铁锂电池 CLTC 续航 410km 前置前驱 电机最大功率 100kW 最大扭矩 180N·m 直流快充 30%→80%约 30 分钟 7kW 交流慢充约 7 小时 前麦弗逊独立悬挂后扭力梁半独立悬挂 EPS 电动助力转向 前通风盘后实心盘制动 ONEBOX 能量回收 全 LED 前大灯+日间行车灯 大灯自动感光+电动高度调节 16 英寸低风阻钢轮毂 机械式隐藏门把手 电动调节外后视镜+加热 5 英寸液晶仪表+8 英寸中控触控屏 蓝牙免提 APP 远程控制 2 扬声器 前排 12V 电源+前后 USB 充电口 环保皮质座椅主驾手动 6 向调节 双区恒温自动空调 一键启动 6/4 分体可翻折后排 前排双安全气囊 ESC 车身稳定系统 主动胎压监测 EPB 电子驻车 AUTO HOLD 自动驻车 陡坡缓降 倒车影像 车载 ETC 接插件 可选 | 台 | 2 | 119700.00 | 239400.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 装顶灯/计价器/传感器接口等运营配置 | | | | | |
| 2 | 秦 PLUS | 2026 款 DM-i210KM 进取型 | 新能源教学教研实训车（插电式混合动力） | 发动机排量 1.5L，最大功率 74KW，最大扭矩 126NM,环保标准:国 VI;电机类型:永磁/同步，电动机总功率(kW)120，电动机总扭矩(N·m)210，驱动电机数：1 个，电池类型:磷酸铁锂电池,CLTC 纯电续航里程(km)210,前悬架类型:麦弗逊式独立悬架,后悬架类型:扭力梁式非独立悬架,助力类型:电动助力;驻车制动类型:电子驻车,最高车速(km/h)180 | 台 | 2 | 96000.00 | 192000.00 | |
| 3 | 融畅易和 | RC-PFSWD006 | 多边形钢架电脑桌 | 钢架六角桌，带 6 个凳子，可安置电脑及主机箱 | 套 | 14 | 2100.00 | 29400.00 | |
| 4 | AOC | D16T300-1B4T5 6G | 台式电脑 | CPU：Intel i5 12400f<br>散热器：国内公认一线品牌至少六热管纯铜散热器<br>主板：b760m<br>内存条:国内公认一线品牌内存 16g ddr4 3200mhz<br>硬盘：国内公认一线品牌硬盘 512g<br>显卡：国内公认一线品牌显卡 gtx1660s<br>电源：600w 电源<br>机箱普通侧透机箱<br>显示器：国内一线品牌尺寸 27 寸<br>普通键盘鼠标套装,符合国家相关标准 | 台 | 12 | 6500.00 | 78000.00 | |
| 5 | 华视 | HS-FHY86 | 智慧纳米黑板 | 智慧纳米黑板多媒体触摸屏教学一体机学校 | 台 | 3 | 20000.00 | 60000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 教室课堂触控智能交互式电子白板会议 86英寸双系统 i7+移动支架；硬盘容量：128GB；内存容量：8GB；屏幕尺寸：86 英寸；操作系统：WindowsCPU 类型：Core/酷睿 i7；是否触摸屏：是；内存类型：DDR4；台式机类型；安卓工业平板；显存容量：256MB 符合国家相关标准 | | | | | |
| 6 | 融畅易和 | RC-PEUAS010 | 动力电子单元（PEU）总成 | 冷却方式：水冷 绝缘等级：H 级 集成功能：1.电机控制器 2.功率转换器 3.传感器 4.车载充电机（On-Board Charger，OBC） 5.DC-DC 转换器 6.高压配电盒（High Voltage Distribution Box，HVB）7.冷却系统 8.符合国家相关标准 | 台 | 1 | 7600.00 | 7600.00 | |
| 7 | 融畅易和 | RC-NPMDA012 | 新能源汽车永磁同步电机拆装实训平台 | 一、产品简介：采用新能源汽车永磁同步电机，经翻新处理配套电机转子及定子专用分离工具，实现永磁同步电机拆装教学。<br>二、功能特点：1.配套电机转子及定子专用分离工具，可快速分离电机转子与定子。2.永磁同步电机额定功率需 80kw，额定扭矩 160kw，电机采用水冷。3.电机结构完整。4.实训平台可对分理出的各总成进行检测。<br>三、实训与教学项目：1.永磁同步电机拆装；2.电机各总成结构认知与检测；3.旋转变压器结构认知与检测；我公司投标文件提供由国家 | 套 | 1 | 22000.00 | 22000.00 | |

安徽融畅易汽车科技有限公司
电子印章

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 版权局出具给制造商或供应商的“新能源汽车电机控制实训系统”计算机软件著作权登记证书或专利证书复印件加盖公章。四、技术参数；外形尺寸（mm）：1500*800*1800（长*宽*高）符合国家相关标准. | | | | | |
| 8 | 冠邦 | CPR810B | 徒手心肺复苏模拟设备 | 心肺复苏模拟人人工呼吸医学用假人心脏复苏急救训练人体教学模型 符合国家相关标准 | 套 | 2 | 2600.00 | 5200.00 | |
| 9 | 融畅易和 | RC-PACK0214120 | 电池模组 | 2 并 4 串电池模组，三元里电池，单体电池 120AH，电压 3.7V 符合国家相关标准 | 套 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | |
| 10 | 百牛科技 | BNDY-30+ | 汽车新能源电池包气密性测试仪 | 一、产品特点<br>1.可直接预设容积，压力，各阶段测试时间，泄露限值等电池包参数。<br>2.高灵敏度压力感应，测试精度，稳定性高。<br>3.具备压力表盘实时显示进程压力曲线，测试过程一目了然。<br>4.测试异常或者失败时报警提示。<br>二、产品功能<br>1.低压气密性检测<br>2.运用压缩空气为介质，向电池包腔体内施加一定的压力，运用高<br>3.灵敏度的传感器检测压力的变化，确定其密封性。<br>三、参数设置<br>1.可预设工件号、容积、压力、各阶段时间、 | 套 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 泄露限值等参数。<br>2.进程可视化<br>3.实时显示充气、稳压、泄露、排气等阶段的工作状态。 符合国家相关标准 | | | | | |
| 11 | 融畅易和 | RC-BMSDA016 | 纯电动汽车动力电池管理系统拆装实训台 | 一、产品简介：选用动力电池组（含 BMS 管理系统）；采用分布式电池管理系统，由 1 个电池管理主控制器和 2 个电池信息采集从控制器模块、1 个高压控制盒及 1 套动力电池采样线组成；电池管理控制器的主要功能有充放电管理、接触器控制、功率控制、电池异常状态报警和保护、SOC/SOH 计算、自检以及通讯功能等；电池信息采集器的主要功能有电池电压采样、电流采集、温度采样、电池均衡、采样线及高压线绝缘异常检测等；动力电池采样线的主要功能是连接电池管理控制器和电池信息采集器，实现二者之间的通讯及信息交换；<br>二、功能特点：1.为确保实训安全，请务必将动力电池组充分放电后并在专业指导老师指导下方可开展本项目实训。2.各主要部件安装在移动实训台架上，连接方式与实车相同，断电后可以方可拆卸，让学员在拆装连线过程掌握高压系统零部件拆装要点和安全保护。3.分布式电池管理系统拆装实训，将 1 个电池管理主控制器和 2 个电池信息采集从控制器模块、 | 套 | 1 | 65000.00 | 65000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 个高压控制盒及 1 套动力电池采样线组成；电池管理控制器的主要功能有充放电管理、接触器控制、功率控制、电池异常状态报警和保护、SOC/SOH 计算、自检以及通讯功能等；电池信息采集器的主要功能有电池电压采样、电流采集、温度采样、电池均衡、采样线及高压线绝缘异常检测等；动力电池采样线的主要功能是连接电池管理控制器和电池信息采集器，实现二者之间的通讯及信息交换。4.去除高压配电箱上盖，使学员清晰了解控制原理和内部控制元件。5.实训台配示教面板，完整显示动力电池包，充电，放电工作原理图。<br>三、技术参数：1.外形尺寸（mm）：2000*1100*1800（长*宽*高）2.高压动力母线电源：DC326V3.低压控制工作电源：DC12V4.动力电池类型：环保型磷酸铁锂动力电池 5.单体电池：3.3V70AH6.动力电池包总电压包含器件内容：（1）电动车标准接插件（单、双）（2）交直流充电枪座（3）接触器、熔断器、电流传感器、高压电缆、预充电阻（4）展示陈列方式：EVA 隔板挖孔，附说明。（5）新旧程度：全新，符合国标（6）动力电池包容量：70AH（7）完全充放电次数：2000 次（8）BMS 电池管理系统：由 1 个电池管理主控制器 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 和 2 个电池信息采集从控制器模块、1 个高压控制盒及 1 套动力电池采样线组成。符合国家相关标准 | | | | | |
| 12 | 宁德 | 3.7V40AH | 电池电芯 | 三元里电池电芯 3.7V 40ah 符合国家相关标准 | 块 | 10 | 150.00 | 1500.00 | |
| 13 | 星卡 | CE EVD | 新能源专用解码器 | 1、主要参数：集汽车诊断、汽车分析两大功能为一体的仪器。在汽车诊断功能里，含燃油车与新能源汽车读取 ECU 版本信息、读故障码清除故障码、读数据流、汽车元器件的动作测试、高级功能测试、注车高级设定、部件匹配。在汽车分析功能中，元器件的传感器、执行器测试；四通道独立同时示波测试；万用表四通道独立采集信号；七时间实时记录波形、储存、对比；用户可自定义传感器、元器件测试可进行柴油共轨系统、喷油器等功能扩展。<br>2、主机参数：1)功率：30W；2)工作温度：-10~45°；3)存储温度： -15~50° C；4)存储湿度：10%~95%；5)输入电压：DC 7~32V；6)USB:USB2.0 高速；7)按键：记录键；8)LED:3 个 LED 指示灯显示工作状态；9)兼容 IEEE 802.11b/g/n；10)诊断开关阵列：完全支持 SAE J1962；11)防护等级：IP31；12)外部电池：2200mAh；13)SD 卡：32GB；14)挂钩承重力：5KG。(我公司投标文件提供有效的证明材料并 | 台 | 2 | 27500.00 | 55000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 加盖制造商公章)<br>3、示波参数：1)采样通道：4 通道；2)带宽：DC~2MHZ；3)采样率：40MS/s；4)存储深度：64Kbyte/CH；5)垂直范围：20mVDJV~20V/DIY；6)水平采集：1uSec~50Sec/Div；7)电平参考：可调节(0~100%)(我公司投标文件提供有效的证明材料并加盖制造商公章)<br>4、万用表参数：1)交流电压：30VAC；2)直流电压：60VDC；3)二极管：0~2.0V；4)电阻：0~60MΩ;通断：0~60Ω、<br>5、终端提供有 6 个模拟信号检测孔(2 个高压衰减测试孔，4 个低压测试孔)--平台采用模拟信号跟随设计，有效地降低联网对信号的干扰--平台提供 1 个输入端口，3 个输出端口，可允许配合场地要求灵活布线；通过平台提供的测量端口，学生无需走到车辆或台架旁便可以通过诊断测量传感器，执行器，电流钳转换信号，喷油信号的测量以及进行车辆诊断。符合国家相关标准 | | | | | |
| 14 | 格林斯 | 3197 | 冷却液回收机 | 配备安全阀，误操作时，安全阀立刻排气，保护量杯不会被高压损坏；接油盘偏心设计，增大接油范围；扶手保护套，操作舒适；承重滚轮，持久耐用；升降杆两节设计，提高密封性能；带设计工具盘，方便工具摆放；自动焊接， | 套 | 2 | 2200.00 | 4400.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 焊接质量稳定可靠；抽油手柄人体工程学设计，舒适操作。 符合国家相关标准 | | | | | |
| 15 | 道通 | MS909C EV | 新能源汽车智能诊断仪 | 电池包检测；18 项特殊功能；诊断拓扑图；自动诊断；接线图功能；压缩机离车驱动；CAN 数据采集功能；电池包动态分析 。电池包检测：支持 2000+款电池包诊断支持诊断车辆电池包故障免拆检测电池包，更快更安全读取电池包数据流；18 项特殊功能：防盗匹配、保养灯归零,EPB 电子刹车,节气门匹配；电子转向匹配、喷油嘴编码等 18 项特殊功能；支持车型：覆盖上百款纯电动、混合电动、插电式混合动力、增程式混合动力车型。特斯拉、小鹏、零跑、理想、比亚迪、长安、长城、哪吒、广汽埃安、五菱、奥迪、宝骏、宝马、北京现代、北汽、北汽制造、奔驰、奔驰轻型乘用车、本田、标致、宾利、昌河、长丰猎豹、成功、创维、大乘、大运、大众、帝豪、帝亚一维、电咖、东风标致、东风风神、东风风行、东风日产、东风小康、东风雪铁龙、东南、丰田、福迪、福汽启腾、福特、福田、广马、广汽传祺、国机智骏、国金、海马、汉腾、航天蓝速、鸿源、红星、华晨、华泰、吉海、吉利、江淮、江铃、江天、捷豹、捷途、金康、金龙、九龙、聚马、卡威、开瑞、开沃、凯马、凯翼、康迪 | 套 | 2 | 9500.00 | 19000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | /枫叶、雷丁、雷克萨斯、雷诺、力帆、凌宝、领克、领途、路虎、陆地方舟、纳智捷、南京金龙、南特金龙、欧宝、朋克、奇瑞、起亚、启辰、前途、青年、清源、日产、三菱、陕汽通家、上海大众、上海通用、上汽大通、上汽名爵、上汽荣威、神河、舒驰、舒驰客车、速达、泰汽、腾势、天津一汽、通用、威马、潍柴英致、沃尔沃、五十铃、现代、新楚风、新特、雪铁龙、野马、一汽奥迪、一汽大众、一汽轿车、一汽森雅、依维柯、银隆、英菲尼迪、远程、跃进、悦达起亚、云度、郑州日产、知豆、中通客车、讴歌、SMART。<br>显示屏：9.7 英寸 IPS 全视角屏；CPU:4 核 1.8GHz；电池容量：连续工作 8 小时；摄像头：800 万像素；机身内存：128G；运行内存：4G；通讯方式：有线/双 Wi-Fi；提供产品质量合格证书 | | | | | |
| 16 | SUNKKO | D2532C | 锂电池智能均衡分析仪 | 一、性能：<br>1.屏幕类型：触摸屏；屏幕尺寸 5.7 寸，数据显示一目了然；<br>2.通过算法，自适应调整充电及放电电流，提高均衡精度及效率；<br>3.精准记录充放电容量，直观判断电池的容量及品质； | 台 | 2 | 10000.00 | 20000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.内部集成充电器管理单元，独特的软件算法支持，优化均衡效果；<br>5.采用双滚轴高速散热风扇，风量大、寿命长、噪音小；<br>6.支持充电均衡、放电均衡两种模式可选；<br>7.32 位 ARMCPU 为设备提供高速稳定的计算处理能力。<br>二、参数：<br>均衡电流：1-20A 可调<br>均衡电压：2V-4.2V 可调<br>放电均衡电流：最大 20A/每串<br>电压检测精度：5V@±0.1%FS<br>均衡精度（各串最小压差）1mV<br>放电均衡最大整机功耗：2000W<br>电源输入：AC200V+15%50Hz；<br>输入功率：＜100W 符合国家相关标准 | | | | | |
| 17 | 鑫瑞 | 118 件 | 118 件新能源工具车组套 | 绝缘 VDE 耐高压 1000v 新能源环保维修工具防触电电工专用工具组套 118 件套组合（6 版工具)7 抽屉,产品经 vde 认证,产品经耐压 1000V 测试，符合 IEC/EN60900 标准，适用于新能源电动车维修，电气设备维修 T104-25 件，25 件 VDE 套筒工具组，1/2VDE 绝缘六角套筒：10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22mm，1/2VDE 绝缘 H 型旋具套筒：4-5-6-8-10mm | 套 | 3 | 7000.00 | 21000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1/2VDE 绝缘辣轮扳手，1/2VDE 绝缘接杆 5 寸 10 寸，1/2VDE 绝缘 T 型扳手，VDE 防护式镰钩电缆刀非接触式电笔 绝缘胶带 T105-36 件，36 件 VDE 套筒工具组，3/8VDE 绝缘棘轮扳手 3/8VDE 绝缘六角套筒:8-10-12-13-14-17-19-22mm，3/8VDE 绝缘 T 型旋具套筒：T20-T25-T30-T40，3/8VDE 绝缘 M 型旋具套筒：M8-M10-M12，3/8VDE 绝缘接杆 5 寸 10 寸，3/8VDE 绝缘 T 型扳手 VDE 绝缘活动扳手 10 寸 1/4VDE 绝缘棘轮扳手 1/4VDE 绝缘接杆 4 寸 6 寸 1/4VDE 绝缘六角套筒:6-7-8-9-10-11-12-13mm 1/4VDE 绝缘 H 型旋具套筒：3-4-5-6-8mm T106-13 件 13 件 VDE 开口扳手工具组 VDE 绝缘开口扳手:8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 T107-13 件 13 件 VDE 梅花扳手工具组 VDE 绝缘梅花扳手:8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24，T108-17 件 17 件 VDE 螺丝批工具组 VDE 绝缘手柄螺丝帽螺丝批：4-5-6-7-8-9-10-12-13-14mm VDE 绝缘内六角扳手：3-4-5-6-8-10-12mm T109-14 件 VDE 绝缘十字螺丝批：#0*75 #1*80 #2X100 #3X150，VDE 绝缘一字螺丝批：2.5*75 4*100 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5.5x125 6.5*150mm VDE 绝缘斜嘴钳 6″ VDE 绝缘钢丝钳 8″VDE 绝缘尖嘴钳 8″VDE 绝缘电缆剪 6″VDE 绝缘剥线钳 6″VDE 绝缘水泵钳 10″ | | | | | |
| 18 | 优利德 | UT511 | 绝缘测试仪 | 产品性能：1.0.1 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试，绝缘测试电压 250V、500V 和 1000 V，短路电流约 2mA，绝缘等级 CATⅢ600V；2.具有 PI 极化指数测量，设置任意两点时间，自动测量电阻比率。；3.COMP 比较功能，可以设置绝缘电阻上下值，并有超差提示。符合国家相关标准 | 台 | 2 | 1000.00 | 2000.00 | |
| 19 | 优利德 | UT512 | 绝缘测试仪 | 高压兆欧表 500V2500V 数字电子摇表 1000V 绝缘电阻测试仪,符合国家相关标准 | 台 | 2 | 1300.00 | 2600.00 | |
| 20 | 祥瑞德 | ZC25-3 | 机械式绝缘测试仪 | 手摇摇表 500v 兆欧表（合金外壳）500V 符合国家相关标准 | 台 | 2 | 300.00 | 600.00 | |
| 21 | 百思泰 | 193 件 | 193 件汽修综合组合工具（含工具车） | 193 件汽修综合组合工具（含工具车）配置如下：<br>第一托 131 件套筒及旋具头工具托组套：<br>1/4″DR.专业快脱落棘轮扳手（直型）、<br>3/8″DR.专业快脱落棘轮扳手（直型）、<br>1/2″DR.专业快脱落棘轮扳手（直型）、<br>1/2″DR.万向接头、1/4″DR.万向接头、转接头 3/8″(F) x 1/4″(M) 、3/8″DR.火花塞套筒 16MM、3/8″DR.火花塞套筒 21MM、3/8″DR.万向 | 套 | 2 | 3700.00 | 7400.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 接头、转接头 1/2″(F) x 3/8″(M)、1/2″DR.转向接杆 10″、1/4″DR.转向接杆 2″、1/4″DR.×6.3MM 旋具头接头、3/8″DR.转向接杆 6″、1/2″DR.公制 6 角长套筒 10MM、1/2″DR.公制 6 角长套筒 12MM、1/2″DR.公制 6 角长套筒 13MM、1/2″DR.公制 6 角长套筒 14MM、1/2″DR.公制 6 角长套筒 15MM、1/2″DR.公制 6 角长套筒 16MM、1/2″DR.公制 6 角长套筒 17MM、1/2″DR.公制 6 角长套筒 18MM、1/2″DR.公制 6 角长套筒 19MM、1/4″DR.方杆(旋柄)、1/4″DR.公制 6 角套筒 4MM、1/4″DR.公制 6 角套筒 4.5MM、1/4″DR.公制 6 角套筒 5MM、1/4″DR.公制 6 角套筒 5.5MM、1/4″DR.公制 6 角套筒 6MM、1/4″DR.公制 6 角套筒 7MM、1/4″DR.公制 6 角套筒 8MM、1/4″DR.公制 6 角套筒 9MM、1/4″DR.公制 6 角套筒 10MM、1/4″DR.公制 6 角套筒 11MM、1/4″DR.公制 6 角套筒 12MM、1/4″DR.公制 6 角套筒 13MM、1/4″DR.公制 6 角套筒 14MM、3/8″DR.公制 6 角套筒 8MM、3/8″DR.公制 6 角套筒 9MM、3/8″DR.公制 6 角套筒 10MM、3/8″DR.公制 6 角套筒 11MM、3/8″DR.公制 6 角套筒 12MM、3/8″DR.公制 6 角套筒 13MM、3/8″DR.公制 6 角套筒 14MM、3/8″DR.公制 6 角套筒 15MM、3/8″DR.公制 6 角套筒 16MM、3/8″DR. | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 公制 6 角套筒 17MM、3/8″DR.公制 6 角套筒 18MM、3/8″DR.公制 6 角套筒 19MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 8MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 10MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 12MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 13MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 14MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 15MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 16MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 17MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 18MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 19MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 21MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 22MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 24MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 27MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 30MM、1/2″DR.公制 6 角套筒 32MM、1/2 系列六角公制气动套筒 17MM(鉻鉬鋼)、1/2 系列六角公制气动套筒 19MM(鉻鉬鋼)、1/2 系列六角公制气动套筒 21MM(鉻鉬鋼)、1/2 系列六角公制气动套筒 23MM(鉻鉬鋼)、1/2″Dr. 雙頭 L 桿 10″(白盒装)、42 件旋具头套装、10PC 1/4″bit 条 A、10PC 1/4″bit 条 B、3/8″DR.火花塞套筒 12 角 14mm<br>第二托 38 件扳手工具拖组套：<br>汽车测电笔、5 件套断丝取出器、美工刀（小）（新品）、镜面抛光两用扳手 8mm、镜面抛光两用扳手 10mm、镜面抛光两用扳手 12mm、镜面抛光两用扳手 13mm、镜面抛光两用扳手 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14mm、镜面抛光两用扳手 15mm、镜面抛光两用扳手 16mm、镜面抛光两用扳手 17mm、镜面抛光两用扳手 18mm、镜面抛光两用扳手 19mm、镜面抛光两用扳手 21mm、镜面全抛双呆扳手 6×7MM、镜面全抛双呆扳手 8×10MM、镜面全抛双呆扳手 9×11MM、镜面全抛双呆扳手 12×14MM、镜面全抛双呆扳手 13×15MM、镜面全抛双呆扳手 14×17MM、镜面全抛双呆扳手 16×18MM、镜面全抛双呆扳手 17×19MM、镜面全抛双呆扳手 19×22MM、油管扳手 8×10mm、油管扳手 12×14mm、E 型扳手 E6×E8、E 型扳手 E10×E12、卷尺 19mm*5m（新品）、胶扣起子、5pcs 油封挑钩组<br>第三托 23 件钳子/螺丝批工具托组套：<br>6 寸尖嘴钳、双色柄专业级美式钢丝钳 7″（插卡包装）、美式鲤鱼钳 8″、美式胡桃钳 8″、德式绽塑柄美式卡簧钳 7”（孔直）、德式绽塑柄美式卡簧钳 7”（軸直）、高级 S2 十字螺丝刀 PH0×75（新品）、高级 S2 十字螺丝刀 PH2×150（新品）、高级 S2 一字螺丝刀 3×75（新品）、高级 S2 一字螺丝刀 6×150（新品）、花型像胶柄螺丝批 T20 x 5 x 100 mm、花型像胶柄螺丝批 T30x 6 x 125 mm、9 件套球头加长内六角扳手（新品）、CRV 欧式大开口活 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 动扳手 10″（新品） | | | | | |
| 22 | 优利德 | UT521 | 接地电阻测试仪 | 产品性能：1.具有背光和电池低电压显示、数据保持和储存、自动关机省电功能。2.可作机密的三线式测量，也可做简易的二线式测量等。 | 台 | 2 | 1200.00 | 2400.00 | |
| 23 | 胜利 | VC3010 | 指针式万用表 | 指针式万用表 功能：交流电压，直流电压，交流电流，晶体管测量，电容测量，电阻测量，电池测量，智能防烧，遥控测量，测量精度高，防护减震保护套双层保护，安全稳固支架，万用表技术参数提取<br>1. 直流电流（DCA）量程：0-100 μA、-2.5 mA、-25 mA、-500 mA 灵敏度及电压降：0.5 V 准确度：±3% 误差表示方法：以指示值的百分数计算 表盘刻度：DVA<br>2. 直流电压（DCV）量程：0-0.5 V、2.5 V、10 V、50 V、250 V、1000 V 灵敏度及电压降：0-50 V 档：10 kΩ/V250 V-1000 V 档：4.5 kΩ/V 准确度：±3% 误差表示方法：以指示值的百分数计算 表盘刻度：DCV<br>3. 交流电压（ACV） 量程：0-10 V、50 V、250 V、1000 V 灵敏度及电压降：4.5 kΩ/V 准确度：±5% 误差表示方法：以指示值的百分数计算表盘刻度：ACV<br>4. 直流电阻（Ω）量程：R×1、R×10、R× | 台 | 4 | 180.00 | 720.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 100、R×1k、R×100k 灵敏度及电压降：中心值 20 准确度：±10%误差表示方法：以指示值的百分数计算 表盘刻度：Ω<br>5. 通断蜂鸣 量程：Rx3（参考值）触发条件：低于 30 Ω 时蜂鸣器鸣叫表盘刻度：•))<br>6. 电容测量（C，μF） 量程：C×0.1、C×10、C×100、C×1k、C×10k 表盘刻度：C（μF）<br>7. LI 检测（mA）量程与对应电流：R×1：150 mA、R×10：15 mA、R×100：1.5 mA、R×1k：150 μA 表盘刻度：LI(mA)<br>8. LV 检测（V）量程：R×1 - R×1k 测量范围：0-3 V 表盘刻度：LV(V)<br>9. 晶体管直流放大倍数 hFE 量程：RX10hFE 档调零测量范围：0-1000 表盘刻度：hFE<br>10. 红外遥控发射检测 检测条件：垂直角度±15°，距离 1-30 cm 指示方式：红色发光管指示（闪烁） 表盘刻度：红外图标<br>11. 电池电量（BATT）量程：1.2 V、1.5 V、2 V、3 V、3.6 V 负载条件：RL=12 表盘刻度：BATT<br>12. 音频电平（dB）量程：-10 dB ~ +22 dB 基准：0 dB = 1 mW / 600 Ω表盘刻度：dB | | | | | |
| 24 | 牛享 | 10A | 万用表表笔线 | 万用表表笔特尖款表笔【10A】，全长 103cm | 套 | 10 | 20.00 | 200.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 福禄克 | F317 | 钳形万用表 | 产品性能：交直流电流：40A/60A；电压：600V ；电阻测量：400Ω/4000Ω；通断测量：30Ω；安全等级：CATIII600V ；开口尺寸：37mm 符合国家相关标准 | 套 | 5 | 1700.00 | 8500.00 | |
| 26 | 百思泰 | E701 | 电动螺丝刀充电式锂电动螺丝批工具套装 | 4V 电动螺丝批【六档扭力调节+28 件批头】，符合国家相关标准 | 套 | 5 | 280.00 | 1400.00 | |
| 27 | 泰克曼 | TM2015A | 汽车蓄电池检测仪 | 蓄电池测试仪<br>功能：电池电压，电池电量，cca 检测，剩余寿命，电池内阻 | 台 | 4 | 400.00 | 1600.00 | |
| 28 | 安柏 | AT528L | 台式电池内阻测试仪 | 功能：3.5 吋真彩液晶屏方便您读取测量数据，AT528L 通过测量电池的电压和内阻可快速的判断电池的劣化情况，仪器可以测试 0.1mΩ~200.0Ω的电阻，0~50V 直流电压，电阻 3200 显示位数，电压 3000 显示位数。仪器电阻测量采用矢量测试原理，电压测量采用差分测试原理，因而能准确的测出开路电压。仪器拥有专业分选功能，分选讯响设置，可以进行简单分选。仪器内部可以设置数据保存（500 组）AT528L 兼备了手持表的便携型和台式仪器的优越性能，并可配备 USB 接口，用于远程控制和数据采集与分析，适合各种电池的流水线检查和 UPS 电池的劣化评估。<br>2.参数：测试参数：交流电阻、直流电压；基 | 台 | 2 | 4500.00 | 9000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本准确度：电阻：0.5%±5dgt 电压：0.5%±5dgt；测量范围：电阻：0.1mΩ~200.0Ω（分辨率 0.1mΩ） 电压：1mV～50V（分辨率 1mV）信号源：交流：1kHz 开路电压：<30mV（减少对被测电池伤害） 测试电流：<15mA；量程：四量程自动、手动和标称测试；测试速度：2 次/秒；显示结果：绝对偏差（ABS）比较方式、相对偏差（PER）和顺序（SEQ）比较方式；最大读数：电阻：3200 数 电压：3000 数；校正：全量程短路清零功能；比较器：电压单独比较 电阻单独比较 电压电阻组合比较 GD/NG 分选结果显示 讯响；触发器：内部触发、手动触发、远程触发；接口：内置 Mini-USB 接口（虚拟串口）充电接口 U 盘接口；可选附件：ATL506B；电源要求：输入：100-240V~50/60Hz 0.35A 输出：9V 1A DC 8.4V,2200mAh 锂电池；尺寸：外尺寸（mm）：为 130.23 (宽)x210.76(高)x37.88 (深)；其它功能：3.5 英寸真彩 16M 色 TFT-LCD 显示；键盘锁、数据保持功能；兼容 SCPI 指令集；中、英文切换；背光灯调节；自动关机 ；500 组测量数据一键保存,符合国家相关标准 | | | | | |
| 29 | 百思泰 | E-304 | 电动扳手无刷电动风炮锂电电扳 | 20v 无刷电动扳手【8.0AH 两电一充】 电压：20V 正反转调节，无刷纯铜电机，对打最大 | 套 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 手 | 扭矩 550N.M 电池容量 8.0AH，三档扭力调节，无级变速。 | | | | | |
| 30 | 迪溪 | 10KV | 验电器 | 伸缩设计，长度≥1m，绝缘等级 10KW，符合国家相关标准 | 套 | 10 | 73.00 | 730.00 | |
| 31 | 金步安 | 1KV | 绝缘手套 | 1.尺寸根据人员手形尺寸订货；2.绝缘等级≥1000V;3.符合国家相关标准 | 双 | 30 | 50.00 | 1500.00 | |
| 32 | 塔尔盾 | 6KV | 绝缘鞋 | 1.撕裂强力≧120N；2.双密度 PU-PU 大底，耐磨、防油、防滑；3.尺寸根据人员脚掌尺寸选择；4.黑色，有钢头；5.绝缘等级≥1000V；6.具体数量：40 码 5 双、42 码 10 双,44 码 5 双。 | 双 | 20 | 150.00 | 3000.00 | |
| 33 | 四维义 | swy-2099B | 电工专用安全帽 | 1.带防护面罩；2.绝缘等级≥1000V | 个 | 50 | 120.00 | 6000.00 | |
| 34 | 迪溪 | 2m | 绝缘救援钩 | U 型绝缘救援钩经过热处理，开口为 450mm，钩子经过热处理，操作杆可提供的标准长度为 1.5m 和 2.0m，其它长度可定做。绝缘杆玻璃钢材质，外径≥32mm；钩体承重力 50kg。 | 套 | 4 | 350.00 | 1400.00 | |
| 35 | 百思泰 | B-12SP | 新能源汽车电池拆装托运台 | 1.性能：适用于 1 吨以下的新能源汽车电瓶的维修和保养等工作。双层剪结构设计，由底框架组件、内外剪臂组件、面板组件、侧滑面板组件、液压机构和气动泵组成/动力单元，电动泵站/动力单元固定在底框架组件上。设计可灵活移动，方便使用。电动液压驱动,不仅安全可靠而且便于移动操作。驱动方式有多种 | 台 | 1 | 14500.00 | 14500.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 配置可供选择。<br>2.参数:举升重量 1000kg;举升高度 1800mm(不含托盘胶)；举升高度(锁住保险)1650 mm；最低高度 500mm（5 寸脚轮）；举升时间 60s；额定电压：AC 220V/DC 12V；额定功率：0.75kw(220V)/1.6kw(12V)；驱动方式：电动液压　提供符合国家标准检测报告 | | | | | |
| 36 | 承泰 | 10KV | 电绝缘服 | EVA 电绝缘服，绝缘等级 10KV，符合国家电绝缘服标准 | 套 | 5 | 350.00 | 1750.00 | |
| 37 | 欧特荸 | KD-HGL-40B | 立式直流充电桩 | 性能；OTA 升级，电流切换，防水防尘，充满断电，温度检测；技术参数：输出功率；20Kw；输出电流；0—100A；输入电压；380V；屏幕类型；彩色屏；类型；立式；电流类型；直流电；充电线长；5 米；充电枪数:单枪；提供符合国家标准检测报告 | 台 | 1 | 6500.00 | 6500.00 | |
| 38 | 欧特荸 | KDG32-2*7000/6SB | 立式交流充电桩 | 立式 32A 交流充电桩安全性高，具有防雷、防尘、防水，达 IP54 防护等级。同时具备过温、过欠压、过载、短路、漏电、电池防反接等保护功能。集成以太网，4G 通信方式可与后台随时通信，适用于电动轿车、工程车、大巴车、物流车、环卫车等车型充电。技术参数：额定功率：7KW；枪数：双枪；枪线长度：标配 4 米；输出电压：220V ±20%。显示方式：4.3 英寸触摸显示屏；充电模式：自动充满、按时间、 | 台 | 2 | 3000.00 | 6000.00 | |

电子印章

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 电量、金额等；启动方式：刷 IC 卡、扫二维码；充电方式：AB 均充；输入电压：220V ±20%,提供符合国家标准检测报告 | | | | | |
| 39 | 优耐特 | U-T42A | 龙门双柱举升机 | 最大举升重量 4000kg；总高度 3750mm；总宽度 3350mm;立柱内宽 2800mm;通车宽度 2550mm;两节臂最短摇臂尺寸 910mm；两节臂最长摇臂尺寸 1340mm<br>三节臂最短摇臂尺寸 740mm；三节臂最长摇臂尺寸 1080mm；支撑盘最低高度 120mm；上升限位高度 1800mm；电机性能：50HZ 或 60HZ；电压：220v/380v；电机功率 2.2KW；上升时间 50s；下降时间 50s；液压油 ：32 号抗磨防冻；工作环境温度 ：-20℃/40℃；噪音≤75 分贝。提供符合国家标准检测报告 | 套 | 4 | 9100.00 | 36400.00 | |
| 40 | 优耐特 | U-B30AY | 超薄小剪式举升机 | 一、产品特点：<br>1.国内领先采用新式动力系统，实现一键调平，调平简单，方便快捷；最低高度为 110mm，适合地表安装使用；<br>2.主平台长度为 1430mm，小引桥抬起后加长达到为 2010mm；<br>3.剪臂采用国际标准实心鞍钢钢板，不易变形；<br>4.采用双油路设计，设备使用更加稳定安全；<br>5.最大举升高度达到 1900mm，方便个子较高用 | 套 | 2 | 12500.00 | 25000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 户使用；<br>6.控制系统采用印刷电路板和西门子电器件、德力西变压器，性能稳定；<br>7.标配光栅测平安全控制系统，保证两平台同时升降，配合二次下降提示，保障人车安全；<br>8.标配高品质铝壳电机，散热性能佳，动力强劲稳定；<br>二、技术参数：<br>1.举升重量：3500KG；<br>2.举升高度：1700mm，最低高度 110mm；<br>3.台面长度：1430-2010mm；台面宽度 630mm；<br>4.升降时间：上升 55s、下降 50s；<br>5.电源电压：380/220V；<br>6.系统压力：25Mpa；<br>提供符合国家标准检测报告 | | | | | |
| 41 | 启航 | 10KV | 绝缘胶垫 | 材质：绝缘橡胶　绝缘等级：10KV　尺寸：宽 2 米长 10 米厚 5mm　提供符合国家标准检测报告 | 张 | 5 | 1400.00 | 7000.00 | |
| 42 | 融畅易和 | RC-WSSGS004 | 工位安全防护套装 | 工位安全防护套装：包括警示牌、隔离带套装、绝缘；防护垫等各 1 套。 | 套 | 4 | 2400.00 | 9600.00 | |
| 43 | 福禄克 | F1508 | 电子绝缘表兆欧 | 量程 600.0 V 分辨率 0.1 V 精度（50 Hz - 400 Hz） ±(2% 读数 + 3 位)<br>输入阻抗 3 MΩ（额定），< 100 pF　共模抑制比（1 kΩ 非平衡） >60 dB（直流、50/60 | 台 | 2 | 3000.00 | 6000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Hz） 过载保护 600 V rms 或直流<br>二、接地线电阻测量参数<br>量程 / 分辨率 20.00 Ω / 0.01 Ω 200.0 Ω / 0.1 Ω 2000 Ω / 1.0 Ω 20.00 kΩ / 0.01 kΩ 精度 ±(1.5% + 3 位) 过载保护 2 V rms 或直流 开放电路测试电压 > 4.0 V，< 8 V 短路电流 > 200.0 mA<br>三、绝缘技术指标（型号 1508 / 1503）<br>测量范围：0.01 MΩ ~ 10 GΩ 测试电压：50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V<br>测试电压精度 +20%、-0% 短路电流 1 mA（额定） 自动放电 放电时间 < 0.5 秒（当 C = 1 μF 或更少时） 实时电路指示器 初始化测试前接线端子电压 > 30 V 时，禁止测试<br>最大电容性负载 可在负载高达 1 μF 时操作 测量精度 50 V：±(3% + 5 位)100 V：±(3% + 5 位) 250 V：±(1.5% + 5 位) 500 V：±(1.5% + 5 位) 1000 V：±(1.5% + 5 位)（2000 MΩ 以下）；±(10% + 3 位)（2000 MΩ 以上） | | | | | |
| 44 | 世达 | D05052 | 车用万用表 | 汽车万用表标准款 交流电压（真有效值）<br>1V~1000V ±(1% 读数 + 2 字)<br>VFC 变频电压 200V~1000V ±(3% 读数 + 10 字) | 套 | 10 | 350.00 | 3500.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直流电压 0.1~1000V ±(3.1% 读数 + 2 字)<br>交流电流 10μA~20A ±(3.5% 读数 + 5 字)<br>直流电流 10μA~20A ±(2% 读数 + 5 字)<br>电阻 1Ω~60MΩ ±(2% 读数 + 5 字)<br>频率 9.9Hz~9.9MHz ±(2% 读数 + 5 字)<br>占空比 10%~90% ±(2.6% 读数 + 10 字)<br>电容 60nF~60mF ±(4% 读数 + 5 字发动机转速 2STR/4STR ±(3% 读数 + 5 字)<br>脉冲宽度 0.1ms~999.9ms ±(1.5% 读数 + 10 字)<br>点火闭合角 1CYL~8CYL（1-8 缸） ±(3.5% 读数 + 10 字)<br>电池专用档 12V ±(2.5% 读数 + 3 字)<br>温度（℃）-20~1000℃ ±(1.5% 读数 +5 字)<br>温度（℉） -4℉~1832℉ ±(1.5% 读数 + 10 字) | | | | | |
| 总计（元） | | | ￥999800.00（大写玖拾玖万玖仟捌佰元整） | | | | | | |

响应供应商授权代表签字：李俊

职　务：经理　　联系电话：13438162077　　日　期：2026 年 8 月 27 日